

## Características:

Potentes motores de 2HP que proporcionan un rendimiento suave y constante para trabajos pesados.

El rodillo loco puede usarse para lijado de bordes en formas irregulares.

La tensión rápida de la banda facilita el cambio de la misma. La mesa de hierro fundido puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás.

La cabeza ajustable se inclina de 0° a 90°.

Kit de lijado de husillo con tres tamaños de tambores y abrazaderas para lijado de contornos.

La mesa de lijado con grafito puede inclinarse de 0° a 90° o a cualquier ángulo intermedio.



**PRECIO: \$2.471.511.-**  
**IVA inc.**



## Ficha Técnica

# LIJADORA DE BANDA OSCILANTE

**SKU: 2205I**

**W0501**

## Especificaciones:

### MOTOR:

- 2HP (1500W) de salida

### TAMAÑO DE LA BANDA ABRASIVA:

- 6"x108" (152x2743mm)

### VELOCIDAD DE LA BANDA:

- 50Hz: 2602 FPM (793 MPM)
- 60Hz: 3150 FPM (960 MPM)

### TAMAÑO DE LA MESA FRONTAL

- 35-5/8"x12" (905x305mm)

### TAMAÑO DE LA MESA AUXILIAR:

- 11-3/8"x8-7/8" (289x225mm)

### INCLINACIÓN DE LA MESA:

- 0° - 90°

### AJUSTABILIDAD DE LA MESA:

- Hacia arriba: 4" (110mm)
- Hacia adelante: 4-3/4" (121mm)

### DISTANCIA DE OSCILACIÓN:

- 3/4" (19mm)

### TAMBORES DE LIJADO:

- Diámetro: 1-1/2", 2", 3" (38, 51, 76 mm)
- Largo: 4-1/2" (114 mm)

### ABERTURA PARA EL POLVO:

- 4" (102mm)

### DIMENSIONES GENERALES:

- Longitud: 49-3/5" (1260mm)
- Ancho: 31-1/10" (790mm)
- Altura: 51-5/16" (1303mm)

### DIMENSIONES DE EMBALAJE:

- 1475x810x1130mm

### PESO NETO/BRUTO:

- 220 kgs / 255 kgs