

Características:

El cabezal, el marco y la base están fabricados en hierro fundido para mayor durabilidad y reducir vibraciones durante el trabajo.

Un solo perno ajusta el transportador en paralelo con el cabezal de lijado, facilitando la alineación para un lijado rápido y sencillo.

La palanca rápida (Fast Lever) permite un ajuste indexado para materiales anchos y estrechos. Cuando la pieza es más ancha que el tambor de lijado, la palanca ajusta automáticamente el transportador para un lijado sin fallos.

La mesa del transportador es más ancha que el tambor para brindar un soporte adecuado a piezas grandes.

El control inteligente de lijado (Intel-Sanding) monitorea constantemente la carga del motor del tambor y regula automáticamente la velocidad del transportador para mantener la máxima eficiencia sin sobrecarga.

El tambor de aluminio está mecanizado con precisión y equilibrado dinámicamente para disipar el calor y proteger la superficie de trabajo contra daños.



Precio \$1.911.110.-
IVA incl.



Ficha Técnica

LIJADORA 20"- 40" DRUM SANDER

SKU: 2223I

W0604

Especificaciones:

MOTOR PRINCIPAL:

- W0604: 2HP (1500W)

CAPACIDAD DE LIJADO:

- ANCHO MÁXIMO DE LIJADO:
- W0604: 40" (1016 MM) CON 2 PASADAS
- LONGITUD MÍNIMA DE LA PIEZA: 2-1/4" (57 MM)
- ESPESOR MÁXIMO DE LA PIEZA: 4" (100 MM)
- ESPESOR MÍNIMO DE LA PIEZA: 1/32" (0.8 MM)

TRANSPORTADOR:

- MOTOR: 1/6HP (120W), MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA (DC)
- VELOCIDAD: VARIABLE INFINITAMENTE, 0-10 FPM (0-3 MPM)

TAMBOR:

- DIÁMETRO: 5" (125 MM)
- LONGITUD W0604: 20" (500 MM)

VELOCIDAD:

- 50 HZ: 1245 RPM
- 60 HZ: 1725 RPM

ABERTURA PARA POLVO:

- SUPERIOR: 4" (102 MM)

DIMENSIONES GENERALES:

- W0604: PROFUNDIDAD: 45-3/10" (1150 MM)
- ANCHO: 44-5/16" (1100 MM)
- ALTURA: 51-3/16" (1300 MM)

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:

- W0604: CAJA 1/2: 1150 X 780 X 650 MM
CAJA 2/2: 930 X 430 X 670 MM

PESO NETO/BRUTO:

- W0604: 153 KG / 180 KG