Características:

La mesa de entrada se eleva y desciende mediante una rueda manual para un ajuste preciso.

Guía montada en el centro para un soporte máximo del material.

La mesa de entrada cuenta con un borde de soporte de hierro fundido para operaciones de rebaje.

Conducto para polvo con una salida de 4" para una recolección eficiente de polvo/virutas.

Protector frontal de hoja con resorte y protector fijo del cabezal de corte para una máxima protección.

Soporte en forma de escalera con pies de goma para un montaje sencillo y gran estabilidad.



Ficha Técnica _

CANTEADORA 6" DELUXE JOINTER

SKU: 22211

W0109D

Especificaciones:

- MOTOR: 3/4 HP (550W) DE POTENCIA
- CAPACIDAD DE CORTE:
 - ANCHO: 6" (150 MM)
 - PROFUNDIDAD: 1/2" (12,7 MM MÁX.)
 - CAPACIDAD DE REBAIE: 1/2" (12.7 MM MÁX.)
- CABEZAL DE CORTE:
 - VELOCIDAD:
 - 50 HZ: 4100 RPM (12300 CPM)
 - 60 HZ: 4960 RPM (14880 CPM)
 - O NÚMERO DE CUCHILLAS: 3
 - DIÁMETRO: 2-7/16" (62 MM)
- MESA:
 - LONGITUD TOTAL: 45-7/10" (1160 MM)
 - LONGITUD DE LA MESA DE ENTRADA: 22" (560 MM)
 - O LONGITUD DE LA MESA DE SALIDA: 22-7/16" (570 MM)
 - **ANCHO:** 6" (152 MM)
 - ALTURA DESDE EL SUELO: 32-7/8" (835 MM)
- GUÍA:
 - TAMAÑO: 29" X 4-7/10" (736 X 120 MM)
 - O INCLINACIÓN INTERNA Y EXTERNA: 45°
 - O PARADAS POSITIVAS: 90°, 45° INTERNA Y EXTERNA
- DIMENSIONES TOTALES:
 - PROFUNDIDAD: 22" (560 MM)
 - ANCHO: 46" (1170 MM)
 - O ALTURA: 46-4/5" (1190 MM)
- DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
 - O CAJA 1/2: 1270 X 370 X 250 MM
 - O CAJA 2/2: 485 X 385 X 685 MM
- PESO NETO/BRUTO:
 - O 102 KG / 120 KG



Precio \$1.235.756.-IVA incl.